



**Llorens**  
Llorens Sealing Spain, S. L.

## DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA TODA EUROPA

# TETRACORD



### **Rango Temperatura:**

Hasta 6.000º F

### **Rango pH:**

0-14 (todos los fluidos excepto el flourine libre y los metales alcalinos fundidos)

### **Presión:**

Hasta 3.000 psi

### **Sellador de Juntas TETRACORD**

Siendo líder en el mercado, el sellador de juntas **TETRACORD** de **SEPCO** está hecho con PTFE 100 % puro y se puede usar para prácticamente cualquier junta incluyendo cúpulas, cajas de transmisión, torres, calentadores solares, bridas, tanques, recipientes del reactor evaporadores, conductos, ojos de buey, bombas, carcasas de compresión, etc.

### **FÁCIL DE USAR**

**TETRACORD** tiene un forro adhesivo para que su instalación sea sencilla. Es suave y flexible para adaptarse a las curvas y a los contornos. Se proporciona en forma de cordón continuo por lo que sólo hace falta cortar lo que necesite para cada instalacion.

### **FUERTE Y DURABLE**

El material del que está compuesto, PTFE, es fuerte, duradero y tiene una excelente resistencia química a ácidos, sales y productos químicos orgánicos. No es tóxico ni es contaminante, por lo que es una gran opción para el sellado de alimentos y productos farmacéuticos. Está recomendado también para aplicaciones de alto rendimiento, tales como cajas de turbina de vapor de alta presión y juntas de vidrio frágiles.



Campoamor, 87 - 46022 Valencia

Tel./Fax: (+34) 963 564 191 - mail: [llorens@llorensuministros.com](mailto:llorens@llorensuministros.com)