



con **SEPCO** todo va bien ...

Llorens
Llorens Sealing Spain, S. L.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA TODA EUROPA

SEPCO®

Sealing Equipment Products Co., Inc.

PYROSLEEVE®



PYROSLEEVE de SEPCO está diseñado para proteger el funcionamiento de sus líneas de trabajo, cables, líneas eléctricas, tuberías y mangueras en ambientes hostiles y operaciones complicadas. Pyrosleeve ha sido desarrollado con un aislamiento retardante y resistente a altas temperaturas incluido todo tipo de línea que transporte fluidos calientes o volátiles, o cualquier línea o cable que pudiera resultar dañado por el calor y las llamas. Pyrosleeve esta recubierta por una silicona tranzada con vidrio y fabricado por SEPCO utilizando un proceso patentado único.

CARACTERÍSTICAS:

Fácil instalación: Pyrosleeve se puede deslizar sobre la línea o el cable antes, durante, o después de su montaje o cuando se reemplace el cable.

Tamaños estándar: Pyrosleeve se suministra en tamaños estandar de 5/16 "a 3 1/2 " ID. También hay disponibles tamaños especiales para la protección contra el fuego, la abrasión, sustancias cáusticas y temperaturas extremas.

APLICACIONES :

Protección en líneas que transportan fluidos calientes o volátiles.

Protección de líneas, cables y tuberías en ambientes hostiles donde hay :

- *Exposición a vibraciones excesivas, y fricción.*
- *Exposición a metal fundido.*
- *Exposición a temperaturas extremas*

GRADOS DISPONIBLES:

Aeroespacial: RL2274G

Industrial: RL2200G

PROPIEDADES:

Resistencia Mullens a la rotura : 800+ psi

Valor K (BTU / Fº / hr / in de espesor): 1.2

Abrasión (prueba Wyzenbeck) 9.500 ciclos

Resistencia del fluido y aceites (Inmersión 120 horas a 80 ° F) (25 ° C) en fluidos hidráulicos.

Las pruebas adicionales de laboratorio están disponibles a petición.

Probado a 1900º F

Llorens
ESPAÑA
Suministros Industriales, S. L.

Campoamor, 87 - 46022 Valencia
Tel./Fax: (+34) 963 564 191 - mail: llorens@llorensuministros.com